



TERMO DE REFERÊNCIA

OBRA: PINTURA DE CANTEIROS DE PRAÇAS, PONTES, MURETAS E GRADIS DE CANAIS, LIXEIRAS, BANCOS, ABRIGOS DE ÔNIBUS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS

OBJETIVO – O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando à contratação de empresa para prestação de serviços de pintura de canteiros de praças, pontes, muretas e gradis de canais, lixeiras, bancos, abrigos de ônibus e rampas de acessibilidade, em conformidade com as respectivas especificações contidas neste Termo para melhorias no aspecto visual, conservação de superfícies. Os materiais e equipamentos empregados na execução dos serviços deverão estar de acordo com as especificações e normas técnicas brasileiras da A.B.N.T.

I - DA EXECUÇÃO -

- ⇒ O cumprimento do especificado será de responsabilidade e custeado diretamente pela empresa reconhecida contratualmente como executante da obra, doravante simplesmente denominada como "**CONTRATADA**", sendo o acompanhamento executivo realizado pelo(s) representantes(s) indicado(s) pela Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá, doravante simplesmente denominado(s) por "**FISCALIZAÇÃO**".
- ⇒ Deverão ser tomadas todas as providências necessárias, conforme exigido pela NR-18, quanto à sinalização e eventuais isolamentos para a segurança dos usuários no local.

II – DA DESCRIÇÃO –

1. PINTURA

1.1. PINTURA EM ÁREAS EXTERNAS

1.1.1 PINTURA COM TINTA ESMALTE em estrutura metálica, com duas demãos

M2

Conteúdo do Serviço: 1) Considera material e mão-de-obra para lixamento e pintura de estrutura metálica. 2) Esmalte sintético: Indicado para o revestimento (pintura, decoração e proteção) de superfícies externas e internas de metais ferrosos e não ferrosos (portões, grades, esquadrias, estruturas e tubulações de ferro, aço, alumínio e galvanizado), madeiras (portas, janelas, batentes, etc.), PVC e cerâmicas não vitrificadas.

Critério de Medição: Pela área efetiva da estrutura pintada (m²)

Procedimento Executivo:

- Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura, tais como concreto ou tijolos aparentes, lambris que serão lustrados ou encerados, e outros. Quando aconselhável, essas partes deverão ser protegidas com papel, fita-crepe ou outro qualquer processo adequado, principalmente nos casos de pintura efetuada com pistola. - Os respingos que não puderem ser evitados deverão ser removido com emprego de solventes adequados enquanto a tinta estiver fresca. - Áreas a serem pintadas que apresentem umidade por ocorrência de chuva, condensação de vapor de água na superfície da base e em casos de ocorrência de ventos fortes com transporte de partículas em suspensão no ar, devem estar completamente secas quando da sua pintura. - Após o preparo da base, a tinta deverá ser espalhada ao máximo sobre a superfície, ocasionando assim, a menor espessura possível da película de cada demão e o cobrimento deverá ser obtido mediante a aplicação de várias demãos. - Cada demão deverá ser constituída de uma película contínua, com espessura uniforme e livre de poros e de escorrimentos. - As falhas na película precisarão ser corrigidas, sendo necessário aguardar o tempo de secagem antes da aplicação da demão subsequente. - A pintura recém-executada deverá ser protegida contra a incidência de poeira e água durante a secagem. - O armazenamento do material deverá ser feito sempre em local bem ventilado e que não interfira com outras atividades da construção. Todos os panos, trapos oleosos, estopas e outros elementos que possam ocasionar fogo precisarão ser mantidos em recipientes de metal e removidos da construção diariamente.



TERMO DE REFERÊNCIA

OBRA: PINTURA DE CANTEIROS DE PRAÇAS, PONTES, MURETAS E GRADIS DE CANAIS, LIXEIRAS, BANCOS, ABRIGOS DE ÔNIBUS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS

1.1.2 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã **M2**

Conteúdo do Serviço: 1) Considera-se fornecimento de material e mão de obra p/ aplicação de tinta à base de resina acrílica especial para pisos cimentados, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente. Alta durabilidade, resistente ao tráfego de pessoas, carros e intempéries. 2) Destinado as pinturas das rampas de acessibilidade, pinturas dos canteiros de praças, pontes, muretas, gradis de concreto, lixeiras, bancos e abrigos de ônibus.

Critério de Medição: Pela área efetiva.

Procedimento Executivo: 1) Misturar bem o produto antes e durante a aplicação. 2) Eliminar completamente resíduos, antes da aplicação do produto. 3) Evitar aplicar em dias chuvosos, sobre superfície quente ou com corrente de ar intensa, ou com umidade relativa do ar superior a 85%. 4) Diluição para aplicação 1ª e 2ª demãos com rolo de lã ou pincel: 30% a 40% de água limpa.


PRAZO DE EXECUÇÃO – 12 (doze) meses

OBSERVAÇÕES:

- ☉ Ficará por conta da **CONTRATADA** o fornecimento de todo o material, todo o equipamento e toda a mão-de-obra, para execução dos serviços.

MEDIÇÕES: Mensais

Mongaguá, 06 de junho de 2.016.


Paulo Jorge Nunes de Almeida
Encarregado de Setor da Diretoria de Obras Públicas
Matrícula nº 11.229


Arq. e Urb. Otávio Mosca Diz
Diretor de Planejamento e Obras Públicas
CAU A10542-2